



Mazzonetto Polska sp. z o.o.
ul. Wielkopolska 7 - 67-100 Nowa Sól
Tel. +48 683524276 - Fax +48 683524277
www.mazzonetto-metale.pl
info@mazzonetto-metale.pl



Taśma MIEDŹ Cu-DHP

| Dane techniczne: | |
|---|--|
| Uregulowania prawne | UNI EN 1172 |
| Symbol oznaczenia materiału: Oznaczenie numeryczne materiału: Stan hutniczy materiału: | Cu-DHP CW024A R240 |
| Gęstość | 8.93 kg/dm ³ |
| Temperatura topienia | 1083° C |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 240 – 300 MPa |
| Rozciąganie | 8 % min. |
| Twardość Brinnella | 80-85 HB |
| Właściwości Chemiczne | |
| Miedź (Cu) | 99.90% |
| Fosfor (P) | 0.015-0.040 % max. |
| Właściwości dotyczące wymiarów: | |
| Standardowe grubości | 0.5 – 0.55 – 0.6 – 0.7 – 0.8 – 1.0 mm |
| Tolerancja grubości | ±0.02 mm |
| Tolerancja wymiaru | UNI EN 10143 Za wyjątkiem tolerancji szerokości dla następujących wymiarów nominalnych • 330 mm (od 329 do 334 mm) • 400 mm (od 399 do 418 mm) |
| Szerokość Standardowa | 30 - 1250 mm Na zamówienie dostarczamy także wszelkie inne szerokości |
| Waga kręgu | Od 500 kg do 5000 kg |
| Wszystkie taśmy dostarczane przez naszą firmę posiadają na krawędziach następujące oznaczenie producenta: | a) Uregulowania prawne lub markę producenta b) Uregulowania prawne lub symbol kraju pochodzenia c) UNI EN 1172 d) Cu-DHP R240 e) Grubość Nominalna f) Mazzonetto S.p.A. |
| Zastosowanie: | |
| Budownictwo przemysłowe i cywilne | |